

7 Silence.lab



Giuliano Re

Tel: 335 60 58 653 - mail: info@silencelab.it
www.silencelab.it - fb: [silencelab.it](https://www.facebook.com/silencelab.it)

I nostri sistemi hanno tutti in comune la configurazione in multiamplicazione, ogni altoparlante ha il suo amplificatore dedicato, gestito tutto da un dsp.
Questa struttura ci permette di ottimizzare la riproduzione sonora in tutti i suoi aspetti determinanti il risultato finale, dall'incrocio delle varie vie alla linearità dei trasduttori, dall'ambiente di utilizzo alla "sensibilità" dell'utilizzatore.
In definitiva, una riproduzione cucita su misura, per raggiungere la massima fedeltà all'incisione musicale. Tutto questo si traduce in una timbrica reale, un'accurata ricostruzione tridimensionale dello stage sonoro, una dinamica corretta e veritiera.
Questi sono i tre aspetti cardine per una riproduzione stereofonica corretta, cosa che è assolutamente la nostra prima priorità, il nostro obiettivo unico.

IMPIANTO 1

WiiM

DAC



PASSIVE



CARATTERISTICHE MICRO SOUND TECHNOLOGY AI 60

Ingressi : 2 x RCA (Aux1 e Aux2) , 2 x XLR differenziali (Aux3 e Aux 4)
Potenza in uscita **minima**: 60W/8Ω – 120W/4Ω – 170W/2Ω
Distorsione massima THD @ 1 kHz alle potenze dichiarate : 0,03
Telecomando con le funzionalità : Stand/by, Volume +-, selezione ingresso, Mute.

Dimensioni : 34 x 34 x 12 cm
Assorbimento max : 500 VA
Assorbimento in Stand/by : 0,6W
Peso : 10 kg

CARATTERISTICHE SILENCE.LAB M165.2 passive

Diffusore Hi-End a 2 vie, sospensione pneumatica
- Woofer da 165mm, cono in cellulosa, sospensione gomma doppio magnete ferrite+neodimio
- Tweeter da 28 mm, cupola in seta, camera di risonanza posteriore, magnete neodimio

E' un sistema classico:

Amplificatore integrato MicroSoundTechnology **AI 60**

Diffusori passivi Silence.lab **M165.2 passive**

Prezzo 6900 Euro (sorgente esclusa)

IMPIANTO 2

WiiM



CARATTERISTICHE SILENCE.LAB A-DSP8BT- 6ch

DSP Hi-End con amplificatore 6 canali da 50 Watt
- 1 ingresso stereo analogico
- 1 ingresso digitale coassiale
- 1 uscita stereo analogica
- Bluetooth 5.0 Aptx HD
- amplificatore in Classe AB 6 x 50 W

CARATTERISTICHE SILENCE.LAB M 200.3

Di-usore Hi-End a 3 vie sospensione pneumatica
- Woofer da 200 mm cono in cellulosa, sospensione in gomma, magnete ferrite
- Midrange da 130 mm, cono in cellulosa, sospensione in gomma, magnete in ferrite
- Tweeter da 28 mm con camera di risonanza, cupola in seta
- Mobile in massello di Ciliegio con doppia camera di risonanza

E' un sistema multiamplicato gestito da DSP

La "One Unit" Silence.lab **A-DSP8 6ch** sostituisce l'amplificatore integrato, i diffusori Silence.lab **M200.3** sono privi di cross-over e dei suoi difetti.

La "proposta digitale" ad Alte Prestazioni.

Prezzo 7200 Euro (sorgente esclusa)